



## Pflegeanleitung Echtholz geölt

### Materialbeschreibung

Wir bearbeiten Holz, das in der Natur gewachsen ist. Kleine Unregelmässigkeiten in Struktur und Farbe gehören dazu. Sie prägen das Gesicht jedes einzelnen Stückes und bezeugen deren Echtheit.

Um die guten Eigenschaften und die Schönheit des Echtholzes möglichst lange zu erhalten, wird die Oberfläche mit einer Ölschicht geschützt. Diese schützt den Untergrund vor schädlichen Einflüssen von Alkohol, Haushaltchemikalien, Feuchtigkeit und Fetten.

### Wie reinigt man geöltes Holz?

Reinigen Sie Ihr Holzprodukt mit einem leicht feuchten (nie nassen) Tuch. Reiben Sie die Fläche anschliessend mit einem weichen, trockenen Lappen nach.

Vorsicht: Sowohl bei der Pflege, wie auch im Gebrauch darf das Naturprodukt Holz nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen werden. Entfernen Sie Wasserspritzer immer sofort und trocknen Sie die Oberfläche nach.

### Welche Reinigungsmittel sollte man verwenden?

Verwenden Sie für die regelmässige Pflege einen feuchten Lappen. Bei starker Verschmutzung kann verdünntes Seifenwasser verwendet werden. Pflegen Sie zudem die Oberflächen regelmässig mit dem mitgelieferten Pflegeöl von talsee.

Vorsicht: Verwenden Sie nie säurehaltige Reinigungsmittel, Bleichmittel, Möbelputzmittel, Poliermittel, Waschmittel, scheuernde Putzmittel oder Dampfreinigungsgeräte.

### Wie entfernt man hartnäckige Flecken oder Kratzer?

Bei Bedarf können die Oberflächen durch Fachleute angeschliffen und anschliessend neu behandelt werden.

talsee AG

4B Strasse 1  
Postfach 963  
CH-6281 Hochdorf

+41 41 914 59 59

talsee.ch  
info@talsee.ch