

## Pflegeanleitung Solid Surface farbig/dunkel



### Regelmässige Pflege

Reinigen Sie Ihr Solid Surface Produkt mit einem handelsüblichen Badreiniger und einem Tuch. Wischen Sie danach die Oberfläche mit einem Tuch nass ab und reiben Sie sie anschliessend trocken. Beachten Sie unbedingt die produktspezifischen Vorschriften, da zum Beispiel hochkonzentrierte Substanzen mit niedrigem pH-Wert die Oberflächen angreifen können. Lassen sich Verunreinigungen nicht rückstandslos entfernen, empfehlen wir die Verwendung eines nicht scheuernden Reinigungsmittels. Lassen Sie färbende Substanzen, wie Haarfärbemittel nicht auf die Oberfläche einwirken.

### Wie entfernt man hartnäckige Flecken?

Um hartnäckige Flecken zu entfernen, empfehlen wir Ihnen eine scheuernde Reinigungsmethode anzuwenden. Gehen Sie dafür bitte wie folgt vor:

1. Reiben Sie mit einem nassen, nicht kratzenden Schwamm, zum Beispiel Scotch Brite weiss, und etwas Scheuermilch, mit stark kreisenden Bewegungen, über den Fleck oder die leichten Kratzer, und nachfolgend über die ganze Fläche, respektive den ganzen Waschtisch.
2. Spülen Sie die gereinigte Fläche gründlich mit Wasser ab reiben Sie sie trocken.
3. Reiben Sie die Fläche mit einem Speiseöl ein und
4. Reinigen Sie sie Fläche mit Spülmittel und reiben Sie sie anschliessen trocken.

Bitte beachten Sie, dass bei dunklen und stark pigmentierten Farben Kalkflecken, Fingerabdrücke, Staub und Kratzer gut sichtbar und die Reinigung aufwändig ist. Durch den täglichen Gebrauch und die regelmässige Reinigung verändert sich der Glanzgrad der Oberfläche. Kratzer, Flecken, Gebrauchsspuren und Veränderungen im Glanzgrad der Oberfläche sind kein Reklamationsgrund. Die Oberfläche kann jedoch durch Fachpersonen im Auftrag aufbereitet werden.

### Kann man Solid Surface reparieren?

Solid Surface in Farbe ist voll reparabel. Passiert einmal ein Unglück wie ein grober Kratzer oder eine Verfärbung durch eine aggressive chemische Substanz, so lässt sich dies durch unseren fachkundigen Kundendienst jederzeit wieder in Stand stellen.

### Ist Solid Surface hitzeresistent?

Ja, bis 65°C. Heisseres Wasser kann im Wechsel mit kaltem Wasser zu Schäden führen.

talsee AG

4B Strasse 1  
Postfach 963  
CH-6281 Hochdorf

+41 41 914 59 59

talsee.ch  
info@talsee.ch